



Förvaringslock

Med hjälp av detta lock kan Oil Safe® användas för förvaring eller lätt transport av smörjoljor. Detta är ett behändigt alternativ i stället för att handskas med tunga 20 liters behållare.

Art nr. Gul 062475 Röd 009989 Blå 009972 Grön 009965
Mörkgrön 009958 Svart 009941 Orange 009934
Violett 009415

Lock med Utdragbar Pip

Uiformad för att användas när man behöver fylla på smörjmedel i trånga utrymmen. Lämpar sig bäst för oljor med låg viskositet (<ISO 220).

Art nr. Gul 062437 Röd 009842 Blå 009835
Grön 009828 Mörkgrön 009811 Svart 009804
Orange 009798 Violett 009392



Universallock

Universallock med stor öppning vilket möjliggör ett snabbt och kontrollerat flöde av smörjmedlet. Detta lock passar alla behållare och används tillsammans med Oil Safe® handpumpen på 3, 5 och 10 liters behållarna.

Art nr. Gul 062451 Röd 009910 Blå 009903
Grön 009897 Mörkgrön 009880 Svart 009873
Orange 009866 Violett 009408

Lock med Kort Pip

Denna breda pipmodell är speciellt gjord för situationer där det behövs snabb påfyllning.

Art nr. Gul 064936 Röd 009774 Blå 009767
Grön 009750 Mörkgrön 009743 Svart 009736
Orange 009729 Violett 009388



Behållare

Behållarna har extra stor öppning, vilket möjliggör snabb avrinning och lätt rengöring.

Art nr. 2 liter 063571 3 liter 063595
5 liter 063618 10 liter 066251

Skarvslangar

Flexibel slanganslutning för trånga och svåråtkombara ställen. Går lätt att ansluta till lock med utdragbar eller kort pip. Slangen kan dras ut från sitt fäste till den längd som önskas.

Art nr. Flexibel skarvslang 062499
Kort skarvslang 067265



Handpump

Handpumpen ger 1 liter efter ca 14 pumpdrag. Den passar på Oil Safe® Universallock och på 3, 5 eller 10 liters Oil Safe® behållare. Levereras med utloppsslang och droppsäkert handtag.

Art nr. 062567

Färger

Oil Safe® Lock finns i färgerna gul, röd, blå, grön, mörkgrön, svart, orange och violett. Lock och etikett på behållaren kan ha samma färg för att göra det lättare att skilja på exempelvis olika viskositeter.

"Sedan jag köpte Oil Safe® handpumpar och 3 liters behållare har jag kunnat reducera tiden för oljebytet på förpackningsmaskinernas växellådor från 1 timme till 10 minuter. Nu kan jag planera produktionen så att oljebytet förorsakar ett så litet avbrott som möjligt."

Vitnesmål av Hr Alan Cuthbert, Asset Performance Facilitator,
United Distillers & Vintners, Shieldhall Glasgow, SCOTLAND

"Vi har använt Oil Safe® de senaste två åren och funnit dem vara mycket användbara för att förebygga läckage och felaktig smörjning. Vi har lyckats utveckla ett effektivt smörjsystem där vi använder Oil Safe® och har lyckats reducera smörjrelaterade incidenter från 32/år till 8/år inom loppet av 2 år. Jag ser fram emot att fortsätta det ömsesidigt tillfredställande samarbetet med Oil Safe Systems i framtiden."

Vitnesmål av Hr Farooq Khan, Reliability Engineer,
Poly Group, BP Chemicals, Grangemouth, UNITED KINGDOM



TEKNISKA DATA

TÄTNINGSKOMponenter

Nitril'O'-ringar (Buna N) N7 70 Durometer

TEMPERATUROMRÅDE

-40°C till 80°C -40°F till 176°F

KEMISK HÅLLBARHET

Polyetylen med stor täthet (High Density Polyethylene HDPE) är ett kemiskt mycket motståndskraftigt material. Kontakt med starka oxiderande syror (ozon, väteperoxid, halogen o.s.v.) bör undvikas.

SÄKERHETSFORESKRIFT

LÄMPAR SIG INTE ATT ANVÄNDAS MED BRÄNSLE ELLER LÖSNINGSMEDEL

Oil Safe® Produkter tillhandahålls av

www.oilsafe.com

Oil Safe® är Oil Safe Systems Pty Ltd:s registrerat varumärke

Oil Safe®

Det rätta verktyget för jobbet



Sätter sprätt på smörjan

• Lättare • Snabbare • Säkrare

Oil Safe®

- Skyddar dyra smörjmedel mot nedsmutsning och reducerar den tid maskinen är ur drift
- Minimerar risken för farliga och kostsamma oljespill

Oil Safe® Behållare och Speciallock är -

- Värme- och kemikaliebeständiga
- Hållbara, även under svåra förhållanden
- Tillverkade av UV-beständig HDPE med antistatiska element
- Rostar inte



Behållarna finns i fyra storlekar och alla har samma gängmått.



Locken passar alla våra Oil Safe® behållare. Välj det lock som passar dig och ditt smörjarbete bäst.

Universal



Oil Safe® Locken tillverkas i starka färger så de är lätta att hitta på arbetsplatsen. Lock och etikett på behållaren kan märkas i samma färg för att undvika att fel smörjmedel används.

Oil Safe® effektiva handpump ger 1 liter efter ca 14 pumptag

Quick twist pipen är lätt att öppna och stänga. Pipen kontrollerar flödet och håller smutsen borta

Genomskinliga kärll med måttgradering gör det lätt att se vätskenivån utan att öppna kärlet, vilket minskar risken av nedsmutsning

Fyll kärnen och förvara smörjmedlen med Oil Safe® förvaringslock

"Det är helt klart att avsevärda besparingar kan uppnås genom att använda Oil Safe®."
Heinz Bloch, Process Machinery Consulting, Montgomery, Texas (Utdrag ur vittnesmål)

Fullt utbytbara behållare och lock - alla lock passar alla behållare

Luftintag via tryckknapp möjliggör ett snabbt utflöde av smörjmedlet

Robust design gör locken lätta att handskas med

Behållarna har stor öppning och är därför lätta att fylla på och rengöra

De starka färgerna på Oil Safe® gör dem lätta att hitta samt möjliggör märkning efter typ av smörjmedel

"Under 30 års tid har jag åtskilliga gånger sett följderna av oändamålsenlig förvaring och användning av smörjmedel med tusentals timmar av driftsavbrott som följd. Oil Safe® förebygger dessa problem."

Phil Dunseath, Compressor Products International (Utdrag ur vittnesmål)